


## MULTI/JOINT® 3067 Plus PE adapter, trekvast

### uitvoering:

- geschikt voor alle buismaterialen (MULTI/JOINT® 3067 deel)
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukkring, volgens EN-GJS-450-10
- PE: PE100 SDR11
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderleggingen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren)
- inclusief hygienebescherming DN50 - DN600



DN (mm)	bereik 1 (mm)	PE uitgang (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	gewicht (kg)
50	46 - 71	50	709 365 209	709 365 609	3,800
50	46 - 71	63	709 365 210	709 365 610	4,000
65	63 - 90	63	709 365 211	709 365 611	4,400
65	63 - 90	75	709 365 212	709 365 612	4,400
80	84 - 105	90	709 365 214	709 365 614	5,400
80	84 - 105	110	709 365 215	709 365 615	5,400
100	104 - 132	90	709 465 216	709 465 616	6,900
100	104 - 132	110	709 365 216	709 365 616	6,900
100	104 - 132	125	709 465 217	709 465 617	6,900
125	132 - 155	110	709 465 218	709 465 618	8,900
125	132 - 155	125	709 365 218	709 365 618	11,200
125	132 - 155	140	709 465 219	709 465 619	8,900
125	132 - 155	160	709 465 221	709 465 621	12,300
150	154 - 192	160	709 365 220	709 365 620	15,300
150	154 - 192	180	709 465 220	709 465 620	15,300
200	192 - 232	200	709 365 224	709 365 624	27,600
200	192 - 232	225	709 465 224	709 465 624	31,500
250	267 - 310	250	709 365 228	709 365 628	44,200
250	267 - 310	280	709 465 228	709 465 628	41,900
300	315 - 356	315	709 365 232	709 365 632	63,400

DN (mm)	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	gewicht (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	PN water (bar)	PN gas (bar)
50	709 365 009	709 365 309	3,800	627	164	429,0	100	3xM12	16	8
50	709 365 010	709 365 310	4,000	627	164	464,0	100	3xM12	16	8
65	709 365 011	709 365 311	4,400	634	186	429,0	95	3xM12	16	8
65	709 365 012	709 365 312	4,400	634	186	460,7	95	3xM12	16	8
80	709 365 014	709 365 314	5,400	635	204	457,8	115	3xM12	16	8
80	709 365 015	709 365 315	5,400	635	204	461,0	115	3xM12	16	8
100	709 465 016	709 465 316	6,900	651	236	397,0	110	3xM16	16	8
100	709 365 016	709 365 316	6,900	651	236	397,0	110	3xM16	16	8
100	709 465 017	709 465 317	6,900	651	236	445,5	110	3xM16	16	8
125	709 465 018	709 465 318	8,900	661	264	390,0	120	4xM16	16	8
125	709 365 018	709 365 318	11,200	661	264	390,0	120	4xM16	16	8
125	709 465 019	709 465 319	8,900	661	264	443,0	120	4xM16	16	8
125	709 465 021	709 465 321	12,300	661	264	445,0	120	4xM16	16	8
150	709 365 020	709 365 320	15,300	669	304	364,0	120	4xM16	16	8
150	709 465 020	709 465 320	15,300	669	304	430,0	120	4xM16	16	8
200	709 365 024	709 365 324	27,600	685	354	333,0	140	6xM16	16	8
200	709 465 024	709 465 324	22,600	685	354	422,0	140	6xM16	16	8
250	709 365 028	709 365 328	44,200	723	432	294,0	142	6xM20	16	8
250	709 465 028	709 465 328	41,900	723	432	408,2	142	6xM20	16	8
300	709 365 032	709 365 332	63,400	753	490	400,3	168	8xM20	16	8

# Specificatieblad

valid from: 13-8-19

---



De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>